



GE Interlogix

DIGITÁLNÍ ZÁZNAM OBRAZU

ARITECH

StoreSafe



StoreSafe

- Vestavěná mechanika CD-R s kopírováním jedním tlačítkem
- Možnost tisku jedním tlačítkem
- Funkce triplexního multiplexeru
- Paralelní video zpracování (PVP) pro rychlé zpracování až 25 snímků/s
- Připojení k Ethernetu, LAN/WAN, TCP/IP protokol
- Samostatné nastavování rychlosti záznamu, režimu a kvality záznamu pro každou kameru
- Nahrávání po poplachu, ztráta videosignálu, stav nahrávání a další
- E-mailové informace o poplachu
- Prohlížení záznamu pomocí programu WaveReader™

StoreSafe

Jedná se o multiplexer s digitálním záznamem, který může nahrávat a tisknout události a velmi jednoduše se ovládá. StoreSafe se dodává se 4, 10 nebo 16 kamerovými vstupy a s vestavěným pevným diskem 80, 160, 250 a 500 GB. Ukládá barevné nebo černobílé obrázky s vysokým rozlišením. Doba záznamu může být podle nastavení dny, týdny nebo měsíce. K dispozici jsou dva mocné nástroje vhodné například pro obchodní prostory: podpora okamžitého tisku obrazu pro přenos zajímavých (poplachových) videosekvencí a vestavěná mechanika CD-R pro okamžité nahrávání. Obě tyto funkce se spouští stiskem jediného tlačítka. Část videosekvence může být zkopírována na CD-R médium a zkopírovaný záznam lze přehrávat na PC bez nutnosti instalace jakéhokoliv programu. Funkce StoreSafe je jednoduchá. Z čelního panelu je možné ovládat jak funkce multiplexeru, tak i záznamu. Nastavování funkce se provádí pomocí menu na obrazovce.

StoreSafe umožňuje automatickou konfiguraci po zapnutí. Rychlost nahrávání a kvalita záznamu (vysoká, střední nebo nízká) je nastavitelná pro každou kameru samostatně. Zařízení umožňuje také detekci pohybu pro každou kameru. V příslušenství zařízení StoreSafe je také program WaveReader, který je grafickou nadstavbou StoreSafe i dalších přístrojů GE Interlogix s digitálním záznamem a umožňuje pomocí počítačové sítě ovládat a prohlížet živý obraz nebo zaznamenané sekvence z pevného disku, vyhledávat požadovaný záznam a další funkce.

Jednoduchá obsluha

StoreSafe je navržen tak, aby jeho obsluha byla jednoduchá a intuitivní, podobně jako u multiplexeru a analogového videorekordéru.



StoreSafe



GE Interlogix

DIGITÁLNÍ ZÁZNAM OBRAZU

ARITECH

StoreSafe

→ Technické parametry

Vstupy

Kamery: 4, 10 nebo 16 smyčkových BNC konektorů, PAL/CCIR kompatibilní; automatické zakončování, AGC, 0,5 až 2,0 V_{šš}

Zakončení: Automatické, 75 ohm nebo Hi-Z při smyčkování

RS232 Port 1: DB9 konektor s kolíky, pro POTS, dálkové řízení a emulaci čelního panelu

RS232 Port 2: RJ45 konektor pro vkládání ASCII textů a generování událostí

Audio konektor: DB9M, Linkové úrovně

Video výstupy

Monitor A kompozitní: Jeden monitor A výstup složeného obrazu, BNC konektor, PAL/CCIR kompatibilní

Monitor B kompozitní: Jeden pro monitor B plný obraz, přepínatelný, BNC konektor, PAL/CCIR kompatibilní

Archivace

Archivační zařízení: Interní CD-R mechanika

Síť

Typ: 10/100 Ethernet; jeden konektor RJ45

Video

Obrazová paměť : paměťové pole 2048 x 1024 na monitor; 32 Mb obrazové paměti celkem

Barvy: YUV 4:2:2, 16,8 milionů barev

Úrovně šedé: 256 úrovní

Horizontální rozlišení: 720 obrazových bodů

Vertikální rozlišení: 576 aktivních řádků PAL/CCIR

Poplach

Poplachových vstupů: 4, 10 nebo 16 typu N/O

Poplachové výstupy: Dvě přepínací relé, N/O; zatížitelnost 0,5 A

Paměť poplachů: Tři nastavení - trvalá, po dobu aktivace, programovatelná (1 – 100 s)

Záznam při poplachu: Programovatelné automatické řízení priority: prokládané nebo výhradní

Zobrazení při poplachu: Plné zobrazení

Detekce pohybu a aktivity

Počet zón na kameru: 256, rastr 16 x 16

Nastavení citlivosti: 10 úrovní

Úrovně jasu v zóně: 256 úrovní

Potlačení falešných poplachů: 3 úrovně

Diskriminace: 256 úrovní

Výstup stavu detekce: Přirazen k relé

Záznam

Pevné disky: 40, 80, 160, 250, 500 GB

Rychlost nahrávání: Nastavitelná 25 snímků/s až 0,125 snímků/s, v režimu událost,time-lapse nebo obou

Kompresce: Wavelet; standardní, střední nebo vysoká kvalita nastavitelná pro každou kameru

Režim nahrávání: Time Lapse, Událost nebo Time Lapse + Událost

Tisk

Ethernetový port: vyžaduje kompatibilní tiskárnu připojenou přes print server1

Ostatní

Napájecí napětí: 12 V_{ss}, 90 V – 264 V, síťový adaptér je v dodávce

Příkon: 35 W nominálně

Pracovní teplota: 0 až 40 °C

Relativní vlhkost: Max. 90 %, bez kondenzace

Hmotnost: 9,5 kg

Rozměry: 330 mm x 89 mm x 343 mm (š x v x h)

Příslušenství

CBR-RK5-G: Přípravek pro montáž do rámu

GE Interlogix ČR s.r.o.

Uzbecká 32

625 00 Brno

Tel.: 547 424 848

Fax: 547 424 849

e-mail: interlogix@interlogix.cz

www: www.interlogix.cz

Na Zámecké 5

140 00 Praha 4 - Nusle

Tel.: 241 741 555

Fax: 261 215 750

GE Interlogix EMEA

Headquarters

Excelsiorlaan 28

B-1930 Zaventem

Tel.: +32 - 2 - 725 11 20

Fax.: +32 - 2 - 721 40 47

Prodejní centra : Baltické státy, Belgie, Česká republika, Dánsko, Francie, Irsko, Itálie, Jižní Afrika, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Recko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie, Východní Evropa

LFStoreSafe_20 Rev.2 0603/CZ



Aritech si vyhrazuje právo na změnu bez upozornění.
Aritech je obchodní značka firmy GE Interlogix.