



GE Interlogix

CyberScout

ARITECH

Otočná kamera v miniaturním odolném krytu



CyberScout

- Kryt o průměru 12,5 cm s dome krytem o průměru 10 cm
- Integrovaná kamera s natáčením a náklonem
- Mechanicky odolný hliníkový kryt odolný vlhkosti
- Polykarbonátový spodní dome je upevněn šrouby se speciální drážkou, která chrání proti nepovolané demontáži
- Nezávislé automatické otáčení
- 64 programovatelných prepozic
- 4minutová "stínová" trasa
- 4 mm nebo proměnný 3,5 až 8 mm objektiv
- 2x digitální zoom
- Napájení 24 Vstř

CyberScout

kombinuje základní nezbytné funkce zabezpečovací kamery s ekonomickou verzí dome kamery s natáčením a náklonem. CyberScout nabízí barevný obraz s vysokým rozlišením v mechanicky odolném hliníkovém krytu (průměr 12,5 cm) s možností otáčení proměnnou rychlostí. CyberScout může pracovat s klávesnicí nebo bez ní. Pokud ovládáme kameru klávesnicí, dovoluje vestavěný přijímač ovládat všechny její funkce. Při funkci bez klávesnice, se na přepínači DIP nastaví krajní meze automatického otáčení a kamera potom funguje zcela samostatně. Kamera CyberScout má rozlišení 480 TV řádků, 4 mm pevný nebo 3,5 až 8 mm proměnný objektiv, 2x digitální zoom, 64 programovatelných prepozic a 4minutovou "stínovou" trasu (trasu, kterou kameru naučíte). CyberScout má voděodolný kryt, který může být použit ve venkovním nebo vnitřním prostředí. Rozsah pracovních teplot je od -10 do +45 °C. Spodní dome je vyroben z extrémně odolného polykarbonátu a dodává se v čirém nebo

v krouhovém provedení. Tento dome je možné uchytit šrouby se speciální drážkou, které ochrání kameru před neoprávněnou manipulací. Rozsah otáčení CyberScout je 360° (nespojité) a náklonu 90°. Spolehlivé krokové motory zajišťují hladký pohyb natáčení a náklonu. Mikroprocesorové řízení motorů umožňuje využívat proporcionální rychlosti otáčení s přesností nastavení prepozic 1°. Manuální řízení je v rozsahu 0,5° až 65° za sekundu. Rychlost v prepozicích je až 130° za sekundu. Mechanická clona na kameře skrývá její okamžitou polohu. CyberScout používají napájení 24 Vstř a jsou ovládány pomocí RS422 po krouceném páru. CyberScout je možné také ovládat externími zařízeními pomocí ASCII protokolu. CyberScout je jednoduché objednávat a instalovat. Pod jedním objednávacím kódem dostanete kompletní kameru s montážním adaptérem na povrchovou i zapuštěnou montáž i konzolu na stěnu.



CyberScout



Otočná kamera v miniaturním odolném krytu

GE Interlogix

→ Technické parametry

Napájecí napětí: 24 Vstř, 50 Hz

Příkon: 6 VA

Řízení: RS 422, protokol DigiPlex, otevřený protokol ASCII

Rozsah otáčení: 360° (nespojité)

Rozsah náklonu: 90°

Rychlost manuální: 0,5°/s až 65°/s, proměnná

Rychlost v prepozicích: až 130°/s

Pracovní teplota: -10 °C až +45 °C

Hmotnost: Kryt, pan/tilt, clona a dome: 920 g, adaptér pro zapuštěnou montáž: 530 g, konzola na stěnu: 369 g, adaptér na povrch: 186 g

Materiál: Kryt: Hliník, Dome: 3,3 mm polykarbonát (čirý nebo kouřový)

Adaptéry: Zapuštěná montáž, povrchová montáž, konzola na stěnu: Hliník

Povrchová úprava: Kryt a adaptéry: Práškový nástřik

Kamera

Snímací prvek: 1/3" prokládaný vysoce citlivý super HAD CCD

Počet efektivních obrazových prvků: 752 (H) x 582 (V) PAL

Snímací systém: 2:1 prokládaný, 625 řádků, 50 půlsnímků (PAL)

Odstup signál/šum: 48 dB (AGC vypnuto)

AGC: 36 dB

Synchronizace: Interní 2:1

Gamma korekce: 0,45

Video výstup: 1,0 V_{šš}, 75 ohm kompozitní, PAL

Objektiv : 4 mm pevný; 3,5 až 8 mm nastavitelný

Digitální zoom: 2x

Horizontální rozlišení: 480 TV řádků

Citlivost: 3 luxy

Vyvážení bílé: Automatické

GE Interlogix ČR s.r.o.

Uzbecká 32

625 00 Brno

Tel.: 547 424 848

Fax: 547 424 849

e-mail: interlogix@interlogix.czwww: www.interlogix.cz

Na Zámecké 5

140 00 Praha 4 - Nusle

Tel.: 241 741 555

Fax: 261 215 750

GE Interlogix EMEA

Headquarters

Excelsiorlaan 28

B-1930 Zaventem

Tel.: +32 - 2 - 725 11 20

Fax.: +32 - 2 - 721 40 47

Prodejní centra : Baltické státy, Belgie, Česká republika, Dánsko, Francie, Irsko, Itálie, Jižní Afrika, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Recko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie, Východní Evropa

LFCyberScout_20 Rev.1 0603/CZ



Aritech si vyhrazuje právo na změnu bez upozornění.
Aritech je obchodní značka firmy GE Interlogix.